

MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY ORA / SPHQ / NAPA

Výrobek		ORA		SPHQ		NAPA			
Model		denní	týdenní	denní	týdenní	D	W	RD	RW
Označení	Kód	ORA QRD	ORA QRS	SPHQ 10	SPHQ 70	VP884100	VP885800	VP886600	VP887400
									
Verze	Denní	■		■		■		■	
	Týdenní		■		■		■		■
Číferník	24 hod.	■		■		■		■	
	7 dní		■		■		■		■
Min. interval mezi 2 sepnutími	20 min.					■		■	
	30 min.	■		■					
	2 hod.						■		■
	3 hod.		■		■				
Min. programovatelná doba	10 min.					■		■	
	15 min.	■		■					
	1 hod.						■		■
	1,5 hod.		■		■				
Počet jezdců	6	■		■					
	12		■		■				
	144					■		■	
	168						■		■
Montáž	DIN lišta	■	■			■	■		
	do panelu	■	■			■	■	■	■
	na panel			■	■	■	■		
Rozměry (V x Š x H)	mm	94x72x65				72x72x47		72x72x25	
Napájení AC	V	230 (-20% ÷ +10%)						230	
Frekvence	Hz	50/60						50/60	
Spotřeba	VA	0,8						0,5	
Záloha chodu	h	100						200	
Výstup		Přepínací kontakt 16(4) A / 250 V							
Přesnost	s	± 0,5 s za den				± 0,1 s za den			
Pracovní teplota	°C	-10 ÷ +50				-10 ÷ +50			
Stupeň krytí	IP	20				20			
Materiál		samozhášecí plast				samozhášecí plast			
Ruční ovládání		0 = okruh otevřen				0 = okruh otevřen			
		1 = okruh uzavřen				1 = okruh uzavřen			

Související normy:

73/23/EEC, upravena 93/68/EEC (nízké napětí)

89/336/EEC, upravena 92/31/EEC a 93/68/EEC (E.M.C.)

je ve shodě s normami v následujících směrnicih:

ORA / SPHQ

Bezpečnost: CEI EN 60730-1 / EN 61038

Elektromagnetická kompatibilita: CEI EN 55014 / EN61038

NAPA

Bezpečnost: CEI EN 60730-2-7

Elektromagnetická kompatibilita: CEI EN 55014 / EN55014-2