

Miniválce řady 16, 23, 24 a 25

Řada 16: Ø 8, 10, 12 mm – nemagnetické

Řada 23: Ø 16, 20, 25 mm – magnetické, automaticky tlumené

Řada 24: Ø 16, 20, 25 mm – magnetické

Řada 25: Ø 16, 20, 25 mm – magnetické, tlumené




STANDARDNÍ ZDVIHY

■ = dvojčinný ✕ = jednočinný

Řada	Ø	10	25	40	50	80	100	125	160	200	250	300	320	400	500
16	8	■✕	■✕	■✕	■✕	■	■	■	■	■					
16	10	■✕	■✕	■✕	■✕	■	■	■	■	■					
16	12	■✕	■✕	■✕	■✕	■	■	■	■	■	■	■			
24	16	■✕	■✕	■✕	■✕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24	20	■✕	■✕	■✕	■✕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24	25	■✕	■✕	■✕	■✕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23/25	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23/25	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23/25	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Patkové upevnění
Mod. B**



**Montáž na přední/zadní
přírubu Mod. E**



**Držák zadního radiálního
čepu Mod. I**



**Vidlicová koncovka
Mod. G**



**Otočný kulový kloub
Mod. GA**



**Nástrčný kloub pístnice
Mod. GY**



**Pojistná matice pístnice
Mod. U**



**Přední matice
Mod. V**



**Kompenzační hlavice
Mod. GK**



**Spojovací díl
Mod. GKF**



PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

24	N	2	A	16	A	100
24	ŘADA 16 = nemagnetické, s mechanickým tlumením 23 = magnetické, s automatickým tlumením 24 = magnetické, s mechanickým tlumením 25 = magnetické, s nastavitelným tlumením					
N	VERZE N = standardní					
2	OVLÁDÁNÍ 1 = jednočinné, přední pružina, bez tlumení (pouze pro řady 16, 24) 2 = dvojitě 3 = dvojitě, průchozí pístnice 7 = jednočinné, průchozí pístnice (pouze pro řady 16, 24)			PNEUMATICKÉ SYMBOLY CS02 (s. 16) – CS06 (s. 24) CD01 (s. 16) – CD08 (s. 24) – CD23 (s.23) – CD09 (s. 25) CD05 (s. 16) – CD12 (s. 24) – CD24 (s.23) – CD13 (s. 25) CS04 (s. 16) – CS10 (s. 24)		
A	MATERIÁLY A = pístnice z válcované nerezové oceli AISI 303, trubka z nerezové oceli AISI 304, koncové bloky z eloxovaného AL					
16	VNITŘNÍ PRŮMĚR VÁLCE 08 = 8 mm (pouze pro řadu 16) 10 = 10 mm (pouze pro řadu 16) 12 = 12 mm (pouze pro řadu 16) 16 = 16 mm (pouze pro řady 23, 24 a 25) 20 = 20 mm (pouze pro řady 23, 24 a 25) 25 = 25 mm (pouze pro řady 23, 24 a 25)					
A	KONSTRUKCE A = přední matice Mod. V + pojistná matice pístnice Mod. U RL = válec se zámkem pístnice (pouze pro Ø 20 – Ø 25)					
100	ZDVIH (viz tabulka standardních zdvihů) = standardní V = pístnicové těsnění z FKM W = všechna těsnění z FKM, +130 °C (pouze pro řadu 25) (_ _) = vysunutá pístnice _ _ mm					

PNEUMATICKÉ SYMBOLY

Pneumatické symboly zahrnuté v PŘÍKLADU KÓDOVÁNÍ jsou uvedeny níže.

