

NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

Elektrolytické kondenzátory, radiální vývody

Typ	Výrobce	Rozsah napětí (V)	Rozsah kapacit (μF)	Nízká impedance	Pracovní teploty (°C)	Životnost (h)	Popis
SRM	NIP	4 ~ 50	1 ~ 330		-40 ~ +85	1000	výška 5mm, zmenšené pouzdro
SRE	NIP	4 ~ 50	1 ~ 100		-40 ~ +85	1000	výška 5mm
S5	YAG	4 ~ 50	0.1 ~ 470		-40 ~ +105	1000	výška 5mm
KRE	NIP	6.3 ~ 50	1 ~ 100		-55 ~ +105	1000	výška 5mm
SRA	NIP	4 ~ 63	1 ~ 470		-40 ~ +85	1000	výška 7mm
KMA	NIP	4 ~ 63	1 ~ 220		-55 ~ +105	1000	výška 7mm
SS	YAG	4 ~ 63	0.1 ~ 470		-40 ~ +105	1000	nízké pouzdro, výška 7 a 9mm
SRG	NIP	4 ~ 50	1 ~ 10 000		-40 ~ +85	1000 ~ 2000	nízké pouzdro
KRG	NIP	6.3 ~ 50	1 ~ 10 000		-55 ~ +105	1000	nízké pouzdro
SMQ	NIP	6.3 ~ 450	1 ~ 47 000		-40 (-25) ~ +85	2000	zmenšená verze SMG
KMQ	NIP	6.3 ~ 450	1 ~ 47 000		-55 (-40, -25) ~ +105	1000 ~ 2000	zmenšená verze KMG
SMG	NIP	6.3 ~ 450	1 ~ 39 000		-40 (-25) ~ +85	2000	obecné použití do 85°C
SK	YAG	6.3 ~ 450	0.1 ~ 22 000		-40 (-25) ~ +85	2000	obecné použití do 85°C
KMG	NIP	6.3 ~ 450	1 ~ 22 000		-55 (-40, -25) ~ +105	1000 ~ 2000	obecné použití do 105°C
SH	YAG	6.3 ~ 450	0.47 ~ 15 000		-40 (-25) ~ +105	2000	obecné použití do 105°C, vyšší životnost
SE	YAG	6.3 ~ 450	0.47 ~ 15 000		-40 (-25) ~ +105	1000	obecné použití do 105°C
SME - BP	NIP	6.3 ~ 100	1 ~ 6800		-40 ~ +85	2000	bipolární
SR	YAG	25 ~ 50	2.2 ~ 47		-40 ~ +85	1000	bipolární, pro vychylovací obvody
KME - BP	NIP	6.3 ~ 100	1 ~ 6800		-55 ~ +105	1000	bipolární
SN	YAG	6.3 ~ 250	0.22 ~ 2200		-40 ~ +105	1000	bipolární
KZN	NIP	6.3 ~ 100	8.2 ~ 22 000	X	-40 ~ +105	6000 ~ 10 000	verze KZM pro vyšší proud
KZM	NIP	6.3 ~ 50	27 ~ 10 000	X	-40 ~ +105	6000 ~ 10 000	verze KZH se zvýšenou životností
KZH	NIP	6.3 ~ 35	47 ~ 8200	X	-40 ~ +105	5000 ~ 6000	velmi nízká impedance, zmenšené rozměry
KZE	NIP	6.3 ~ 100	6.8 ~ 6800	X	-40 ~ +105	1000 ~ 5000	nízká impedance, zmenšené rozměry
KYB	NIP	6.3 ~ 100	6.8 ~ 22 000	X	-40 ~ +105	4000 ~ 10 000	nízká impedance, zmenšené rozměry
KYA	NIP	6.3 ~ 100	1 ~ 15 000	X	-40 ~ +105	4000 ~ 10 000	nízká impedance, zmenšené rozměry
KY	NIP	6.3 ~ 100	1 ~ 18 000	X	-40 ~ +105	4000 ~ 10 000	nízká impedance
ST	YAG	6.3 ~ 63	6.8 ~ 15 000	X	-40 ~ +105	4000 ~ 10 000	nízká impedance
LZA	NIP	6.3 ~ 35	330 ~ 12 000	X	-55 ~ +105	4000 ~ 7000	nízká impedance, zmenšené rozměry
LXZ	NIP	6.3 ~ 63	12 ~ 18 000	X	-55 ~ +105	2000 ~ 8000	nízká impedance, zmenšené rozměry, omyvatelný
LXY	NIP	10 ~ 63	10 ~ 8200	X	-55 ~ +105	2000 ~ 8000	nízká impedance, vysoká spolehlivost
SY	YAG	6.3 ~ 100	2.2 ~ 15 000	X	-40 ~ +105	3000 ~ 6000	nízká impedance
LXV	NIP	6.3 ~ 100	5.6 ~ 15 000	X	-55 ~ +105	2000 ~ 5000	nízká impedance
SJ	YAG	6.3 ~ 100	5.6 ~ 6800	X	-40 ~ +105	1000 ~ 5000	nízká impedance
SC	YAG	6.3 ~ 100	4.7 ~ 15 000	X	-40 ~ +105	3000	nízká impedance
SZ	YAG	6.3 ~ 16	470 ~ 3300	X	-40 ~ +105	2000	velmi nízká impedance
SL	YAG	6.3 ~ 450	2.2 ~ 18 000	X	-40 (-25) ~ +105	3000 ~ 7000	nízká impedance, vysoké napětí
KXE	NIP	160 ~ 400	3.3 ~ 33		-40 ~ +105	10 000 ~ 12 000	dlouhá životnost, pro vstupní filtraci
KXJ	NIP	160 ~ 500	6.8 ~ 680		-40 (-25) ~ +105	8000 ~ 12 000	dlouhá životnost, vylepšená verze KXG, pro vstupní filtraci
KXG	NIP	160 ~ 450	6.8 ~ 330		-40 (-25) ~ +105	8000 ~ 10 000	dlouhá životnost, pro vstupní filtraci
SP	YAG	160 ~ 450	3.3 ~ 330		-40 (-25) ~ +105	8000 ~ 10 000	dlouhá životnost, pro el. předřadníky
SD	YAG	160 ~ 450	22 ~ 330		-25 ~ +105	5000	dlouhá životnost, vyšší proud
SG	YAG	160 ~ 450	3.3 ~ 330		-40 (-25) ~ +105	5000	dlouhá životnost, pro el. předřadníky
KWA	NIP	400 ~ 450	27 ~ 120		-40 ~ +105	5000	verze KHE se zvýšenou životností, pro vstupní filtraci
KHE	NIP	400 ~ 450	27 ~ 120		-40 ~ +105	2000	zmenšená verze PAG, pro vstupní filtraci
PAG	NIP	200 ~ 450	18 ~ 560		-40 (-25) ~ +105	2000	zmenšená verze KMG, vyšší proud, pro vstupní filtraci
SMH	NIP	160 ~ 450	33 ~ 470		-25 ~ +85	2000	zmenšená verze SMG, pro vstupní filtraci
KMH	NIP	160 ~ 450	33 ~ 470		-25 ~ +105	2000	zmenšená verze KMG, pro vstupní filtraci
SQ	YAG	160 ~ 450	2.2 ~ 220		-40 (-25) ~ +105	2000	pro adaptéry a výkonové aplikace
KLJ	NIP	200 ~ 450	4.7 ~ 330		-25 ~ +105	2000	ochrana proti jiskření při napětí. přetížení, zmenšená KLG
KLG	NIP	200 & 400	22 ~ 330		-25 ~ +105	2000	ochrana proti jiskření při napětí. přetížení
LE	NIP	10 ~ 100	1 ~ 330		-25 ~ +105	10 000	dlouhá životnost, vysoká spolehlivost
FL	NIP	6.3 ~ 50	1 ~ 270		-40 ~ +105	3000	vysoká spolehlivost
SU	YAG	10 ~ 63	4.7 ~ 4700		-40 ~ +125	2000	vysoké teploty
SW	YAG	10 ~ 63	47 ~ 4700		-40 ~ +125	2000 ~ 5000	vysoké teploty, dlouhá životnost
GPA	NIP	25 ~ 100	200 ~ 6800	X	-40 ~ +125	3000 ~ 5000	zmenšená verze GXE, vyšší proud
GXE	NIP	10 ~ 450	4.7 ~ 4700	X	-40 (-25) ~ +125	2000 ~ 5000	dlouhá životnost, vysoké teploty
GXL	NIP	10 ~ 50	100 ~ 1000		-40 ~ +125	5000	verze GXE se zvýšenou životností
GPD	NIP	25 ~ 100	160 ~ 12 000	X	-40 ~ +135	2000 ~ 3000	zmenšená verze GPA, vyšší proud, krátkodobě do 150°C
GXH	NIP	10 ~ 50	100 ~ 4700		-40 ~ +135	1500 / 2000	použití pro automobilové moduly, vysoké teploty
LBK	NIP	25 & 35	2500 ~ 14 000	X	-55 ~ +105	5000	speciální použití - airbagy, zmenšené rozměry
LBG	NIP	25 & 35	1000 ~ 11 000	X	-55 ~ +105	5000	speciální použití - airbagy
LLA	NIP	6.3 ~ 50	0.1 ~ 15 000		-40 ~ +85	1000	nízký svodový proud
SB	YAG	6.3 ~ 100	0.1 ~ 4700		-40 ~ +105	1000	nízký svodový proud
PH	NIP	300 & 330	80 ~ 209		-20 ~ +55	5000 vybití	speciální použití - fotoblesky

novinka!

Zvýrazněné položky nabízí ECOM standardně a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. Dodací podmínky a parametry neoznačených typů sdělíme na dotaz.

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku